

PNEUMATICI RADIALI PER MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA

KNK70

Codice Prodotto	Misura/Ply Rating	TT/TL	Dimensione Gonfiato Senza Carico		Indice di Carico	Indice di velocità	Carico&Pressione			
			Larghezza di Sezione	Diametro Totale			Capacità di Carico dei Pneumatici	Press. dei Pneumatici al Carico Massimo	Circonferenza di rotolamento	Raggio statico sotto carico
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6761	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605
6765	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605
6419	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612
6431	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674
6451	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714
6473	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778
6475	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778
6495	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833

KNK70