

# PNEUMATICI ANTERIORI PER TRATTORI

# KNK50

Codice Prodotto	Misura/Ply Rating	TT/TL	Dimensione Gonfiato Senza Carico		Indice di Carico	Indice di velocità	Carico&Pressione			
			Larghezza di Sezione	Diametro Totale			Capacità di Carico dei Pneumatici	Press. dei Pneumatici al Carico Massimo	Circonferenza di rotolamento	Raggio statico sotto carico
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
3003	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
3122	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3123	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3222	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3223	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3423	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3523	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
3623	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
3652	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2818	427
3653	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
3663	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
3673	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
3683	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453

**KNK50**